

防水尼龙连接器

- 产品材料：** 尼龙+硅胶
- 防护等级：** IP68
- 工作温度：** -40° ~ 105°,短时可达 120°
- 阻燃等级：** UL94V-2, 可定制 V0 级阻燃
- 产品性能：** 符合 ROHS2.0, 欧盟 CE, IP68 防护
- 订购说明：**
 - 1) 颜色请备注，黑色后缀加 B，灰白色后缀加 G；
 - 2) 产品价格为（人民币：元/套，美元：USD/set）。



Waterproof nylon connector

- Materials:**Nylon + silica gel
- Waterproof:**IP68
- Temperature：** -40° ~ 105°,Short-term 120°
- fire prevention：** UL94V-2,Customizable V0
- performance：** ROHS2 0, EU CE, IP68
- Ordering Information：**
 - 1) Please note the color, black suffix plus B, gray suffix plus G;
 - 2) The product price is (RMB: yuan/set, USD: USD/set).

产品结构图/Product structure picture



产品尺寸表/ Product size

蓝江产品型号	螺纹规格	锁线范围	电缆芯数	电缆截面积
Product model	Thread size	Cable range	cable cores	Cable square
PN.	M Thread	mm	pcs	mm²
LR-M16-08-2X	M16×1.5	5 ~ 8	2 芯	0.5-1.5mm²
LR-M16-08-3X	M16×1.5	5 ~ 8	3 芯	0.5-1.5mm²
LR-M16-10-2X	M16×1.5	6 ~ 10	2 芯	0.5-1.5mm²
LR-M16-10-3X	M16×1.5	6 ~ 10	3 芯	0.5-1.5mm²
LR-M20-08-2X	M20×1.5	5 ~ 8	2 芯	0.5-2.5mm²
LR-M20-08-3X	M20×1.5	5 ~ 8	3 芯	0.5-2.5mm²
LR-M20-12-2X	M20×1.5	9 ~ 12	2 芯	0.5-2.5mm²
LR-M20-12-3X	M20×1.5	9 ~ 12	3 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-08-2X	M25×1.5	5 ~ 8	2 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-08-3X	M25×1.5	5 ~ 8	3 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-08-4X	M25×1.5	5 ~ 8	4 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-08-5X	M25×1.5	5 ~ 8	5 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-12-2X	M25×1.5	9 ~ 12	2 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-12-3X	M25×1.5	9 ~ 12	3 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-12-4X	M25×1.5	9 ~ 12	4 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-12-5X	M25×1.5	9 ~ 12	5 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-14-2X	M25×1.5	10 ~ 14	2 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-14-3X	M25×1.5	10 ~ 14	3 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-14-4X	M25×1.5	10 ~ 14	4 芯	0.5-2.5mm²
LR-M25-14-5X	M25×1.5	10 ~ 14	5 芯	0.5-2.5mm²